

# KN型 軸配置記号

## ■ 軸配置と軸配置記号

〈KOMPASS〉シリーズKN型は、軸の出る方向・回転関係により24通りの軸配置のものを標準化しています。そのため型式記号だけでなく軸配置についてもご検討ください。

- (注) 1. 本図は取り付けベースと水平面取り付け(床面取り付け)を表示しています。  
 2. 矢印の回転方向は各軸の回転方向関係を示すもので方向を限定するものではありません。正転逆転共可能です。  
 3. ▼印は水平面取り付け(床面取り付け)時の給油口、ドレンプラグのある壁面を示しております。無印のものは本図裏面側となります。(標準仕様)  
 4. 軸配置、「HU型」以外で入力軸(X軸)が上向きにご使用される壁面取り付けの場合は、ベアリングの潤滑方式が異なりますので、ご注文の際は、その旨ご指示ください。  
 5. 水平面取り付け以外でご使用の場合は〈P.G36〉をご参照ください。

		KNB型				KNC型			
三三型 (平面図)									
		HH1043	HH1044	HH1033	HH1034	HH1343	HH1344		
タテ型 (正面図)									
		HH1022	HH1025	HH1052	HH1055	HH1252	HH1255		
		HU2043	HU2044	HU2033	HU2034	HU2343	HU2344		
	HD5043	HD5044	HD5033	HD5034	HD5343	HD5344			

- 平行軸  
性能表/寸法図
- ギアモータ  
ブレーキ付
- 防水・屋外  
ギアモータ  
ブレーキ付
- クラッチ/  
ブレーキ付  
ギアモータ
- 減速機  
(両軸型)
- S型減速機
- 防爆形
- 直交軸  
性能表/寸法図
- ギアモータ  
ブレーキ付
- 防水・屋外  
ギアモータ  
ブレーキ付
- クラッチ/  
ブレーキ付  
ギアモータ
- 減速機  
(両軸型)
- S型減速機
- 防爆形
- 中空軸  
中実軸  
性能表/寸法図
- ギアモータ  
ブレーキ付
- 防水・屋外  
ギアモータ  
ブレーキ付
- 減速機  
(両軸型)
- S型減速機
- 防爆形
- 技術資料
- 規格モータ
- ご使用上  
の注意
- オプション
- GT-STEP  
インデックス  
ギアモータ
- KOMPASS  
ギアボックス
- 価格表
- 選定  
サービス
- カタログ  
申込書