선정의뢰용지 랙 & 피니언

의뢰일

□에는 해당되는 항목에 체크✓를 넣으십시오.

■ 사용 예정인 기어모터 시리즈 선택

※선정에 어려움이 있으신 경우에는 빈칸으로 보내주십시오.

□ 인덕션 기어모터 (MID시리즈 / MINI시리즈)
□ 배터리 전원 타입 기어모터(DC12V/24V/48V)
□ IPM 기어모터 (속도 제어 타입)
□ 희망기종 〔 〕
※기종이 결정된 경우에는 〔 〕에 형식을 기입하시기 바랍니다.

■ 출력축 타입 선택

※선정에 어려움이 있으신 경우에는 빈칸으로 보내주십시오.

□ 평행축 (G3, G 타입) □ 직교축 (H2, H 타입) □ 중공축(FS, F2, F3 타입) □ 중실축(FF, F2, F3 타입)

※참고 이미지



■ 사용조건

※모르시는 부분은 미기입 상태로 보내시기 바랍니다

- 이동속도 V= mm/s
- 워크 질량 M1= kg
- 랙, 테이블의 질량 M2= kg
- 피니언 P.C.D. D1= mm
- 피동측 스프로켓(타이밍 풀리, 기어) D2= mm
  P.C.D. ※직결의 경우에는 필요없습니다.
- 구동측 스프로켓(타이밍 풀리, 기어) D3= mm
  P.C.D. ※직결의 경우에는 필요없습니다.
- 경사 각도 θ= °
- 가이드의 마찰계수 μ=
- 반복 정지 정밀도 ± mm(이동 거리 환산)
  ※필요한 경우만 수치를 입력하십시오.
- 전원 □ 삼상 □ 단상 □ 배터리(DC)
  V Hz
- 기동빈도 회 / □ 분 □ 시간 □ 일
- 브레이크 □ 장착 □ 없음
- 인버터 □ 장착 □ 없음
  ※인덕션 기어모터의 경우에만 체크✓를 하십시오.
- 기타 사용조건 (사이클타임 등)

■ 고객정보

CS센터 고객 기술 상담 데스크
E-mail : tech-cs@nissei-gtr.co.jp

회사명 주소
부서명
직함 전화번호
성함 팩스번호
E-mail

선정목적 □ 신규설비 □ 대체 □ 기종변경 □ 기타〔 〕

업종 □ 반송기계 □ 식품기계 □ 포장기계 □ 공작기계 □ 전용기
□ 인쇄·제지기계 □ 농수산기계 □ 목공·건설기계 □ 전기·전자기기 장치 □ 의료·환경·복지기기
□ 설계사무소 □ 상사 □ 기타〔 〕

당부 고객님의 문의를 통해 얻은 고객정보는 등록 후, 당사에서 별도 안내 발신 등으로 사용하는 경우가 있습니다. 이 점 양해 부탁드리겠습니다.
정보삭제 등의 신청은 수시로 접수하고 있습니다.

NISSEI CORPORATION